

LEDDriving PREMIUM SL P21W

Ideell utskiftning for alle kjøretøyer



Stort utvalg av forskjellige lysfarger

Tilgjengelig i Kaldt Hvitt, Gult og Rødt for en rekke tilpasningsalternativer



Utmerket homogenitet

Ikke-selektiv belysning takket være moderne diffusormateriale



Passer til P21W pærer

Enkel "Plug & play"- oppgradering til LED



Egnet LED-utskiftning for P21W

Oppdag våre forskjellige LEDDriving PREMIUM signallamper. Disse ettermonteringslampene er en velegnet utskiftning for P21W lampebaser med et intenst lys på opptil 6000 Kelvin. Takket være lang levetid og kortslutningsbeskyttelse er lampene vedlikeholdsfrie. Videre imponerer LED-lampene med sin høye effektivitet: De bruker opptil 80 % mindre energi enn standard P21W lamper. OSRAM tilbyr en bemerkelsesverdig 6 års garanti for disse langvarige lampene. Disse produktene har ikke ECE-godkjenning. Dette betyr at de ikke kan brukes på offentlig vei. Bruk på offentlig vei fører til kansellering av kjøretøyets driftstillatelse og tap av forsikringsdekning. Disse produktene er ikke tillatt for salg i en rekke land. Ta kontakt med din lokale forhandler for informasjon om tilgjengeligheten i ditt land.

Produkt datablad

Teknisk data

Produktinformasjon

Ordreferanse	7556CW
Produkttype (terreng vs. vei)	Off-road \pm P21W
Bruk (kategori- og produktspesifikk)	Hovedsakelig til blinklys/varsellys



Elektriske data

Power input	1.67 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	1,52 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	± 10 %

Fotometriske data

Lysstrøm	144 lm
Luminous flux tolerance	± 20 %
Fargetemperatur	6000 K
Lysfarge LED	Cool white

Mål og vekt



Diameter	25,7 mm
Produktvekt	21,30 g
Lengde	49,8 mm

Levetid

Lifespan B3	2500 h
Lifespan Tc	5000 h
Guarantee	6 years

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BA15s
------------------------------	-------

Egenskaper

Teknologi	LED
-----------	-----

Sertifikater og standarder

ECG kategori	
--------------	--

Landsspesifikke kategoriseringer





Ordreferanse	7556CW
--------------	--------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899367760	LEDiving PREMIUM ≙ P21W		135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	55.02 g
4052899367777	LEDiving PREMIUM ≙ P21W	NO: VS 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm ³	260.00 g

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Last ned data

Fil	
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving PREMIUM Retrofit

Juridisk rådgivning

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Produkt datablad

Referanser / Lenker

Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

OSRAM

